



Kontrola dostępu

**Bramy uchylne Fortinet®
znakomicie harmonizują
z różnymi ogrodzeniami
w rolkach: Pantanet®,
Fortinet®, Resitor®.**

Furtki i bramy Fortinet®

ZALETY

Solidna konstrukcja

Wszystkie elementy bram skrzydłowych Fortinet® mają bardzo mocną budowę: rama, wypełnienie bramy, słupy, zawiasy i zamek.

Efektowny wygląd

Bramy Fortinet® są przykładem dbałości o szczegóły: starannie pospawane i wykończone, z wypełnieniem eleganckiej siatki Fortinet®.

Wysoka jakość powłoki

Bramy Fortinet® zostały pokryte najlepszą dostępną powłoką antykorozyjną: najpierw pokrywane są ochronną warstwą cynku, a następnie malowane metodą proszkową. Warstwa poliestru spełnia wysokie wymagania norm w zakresie połysku, twardości i przylegania.

Szybki montaż

Bramy Fortinet® gwarantują szybki montaż przy użyciu minimum akcesoriów.

Zastosowanie

Bramy Fortinet® stanowią idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie ważne jest solidne zabezpieczenie oraz dobry wygląd: ogrody, parki, korty tenisowe.



Rama

Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm. Tabliczka z logo Betafence.

Wypełnienie bramy

Wypełnienie bramy stanowi siatka Fortinet® o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ramy. Druty poziome siatki są karbowane na każdym oczku.

Słupy

Przystosowane do różnych wysokości ogrodzenia i uzupełnione plastikowym kapturkiem.

Technologia powlekania

Podwójna powłoka organiczna: KTL i malowanie.

Kolory

Bramy Fortinet® dostępne są w kolorze zielonym RAL 6005, a niektóre typy dostępne również w kolorze czarnym RAL 9005.

Akcesoria

Bramy Fortinet® są wyposażone w zamek cylindryczny wbudowany w ramę oraz w regulowane zawiasy, umożliwiające precyzyjne ustawienie montowanej bramy.



Element blokujący bramę w pozycji otwartej jest dostępny oddzielnie.



Dwuskrzydłowe bramy Fortinet® dostarczane są wraz z dolnym rygłem.

Wpust zamka, prowadnicę rygla oraz klamkę wykonano z plastiku. Zewnętrzne elementy zamka i rygla są wykonane ze stali nierdzewnej. Dla bram dwuskrzydłowych 3000 x 1750/1950 mm oraz 4000 x 1750/1950 mm przewidziano profesjonalny zamek i rygla.

SYSTEM FURTEK FORTINET®

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Szerokość części uchylniej [mm]	Odległość między słupami [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]	Ø słupów [mm]
1000	750	850	940	1060	60
1000	950	850	940	1060	60
1000	1150	850	940	1060	60
1000	1450	850	924	1076	76
1000	1750	850	924	1076	76
1000	1950	850	924	1076	76
1250	950	1100	1190	1310	60
1250	1150	1100	1190	1310	60
1250	1450	1100	1174	1326	76
1250	1750	1100	1174	1326	76
1250	1950	1100	1174	1326	76

SYSTEM BRAM FORTINET®

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Szerokość części uchylniej [mm]	Odległość między słupami [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]	Ø słupów [mm]
3000	950	1394	2924	3076	76
3000	1150	1394	2924	3076	76
3000	1450	1394	2924	3076	76
3000	1750	1394	2924	3076	76
3000	1950	1394	2920	3080	□ 80 x 80
4000	950	1894	3924	4076	76
4000	1150	1894	3924	4076	76
4000	1450	1894	3924	4076	76
4000	1750	1894	3924	4076	76
4000	1950	1894	3920	4080	□ 80 x 80

Bramy o szerokości 1,50 - 2,00 - 2,50 - 2,75 - 3,25 - 3,50 m mogą być złożone ze standardowych elementów.

BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 4062 200

fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.com

Dystrybutor:

