



## Panele

**System Nylofor® 2D i 2D Super składa się z ciężkich zgrzewanych paneli o podwójnych poziomych prętach. Ten kompletny system ogrodzeniowy zapewnia zarówno dużą sztywność oraz wysoki stopień bezpieczeństwa.**

## Nylofor® 2D/2D Super

### ZALETY

#### **Bardzo duża sztywność**

Panele są bardzo sztywne dzięki zastosowaniu ciężkiej zgrzewanej siatki o podwójnych poziomych drutach. Nylofor® 2D Super posiada dodatkowo grube pręty poziome.

#### **Wysoki stopień zabezpieczenia**

Nylofor® 2D i 2D Super, dzięki małym oczkom siatki oraz ciężkim prętom jest zalecany jako system ogrodzeniowy w miejscach, w których bezpieczeństwo jest sprawą podstawową. W połączeniu z koncepcją systemu Bekasport® jest idealnym rozwiązaniem dla boisk i placów zabaw.

#### **Bardzo wysoka trwałość**

Technologia powlekania stosowana przez firmę Betafence zapewnia bardzo wysoką trwałość. Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym.

#### **Kompletny system**

System składa się z paneli o różnej wielkości oczek oraz o różnych wysokościach, słupów z dostosowanym systemem mocującym a także z bram skrzydłowych. Wszystkie elementy zapewniają szybki i profesjonalny montaż.

## Zastosowanie

Nylofor® 2D i 2D Super ze względu na dużą sztywność oraz wysoki stopień zabezpieczenia jest zalecany jako ogrodzenie szkół, placów zabaw, parków i placów zabaw, budynków użyteczności publicznej oraz fabryk i magazynów, lotnisk i obiektów wojskowych. Dzięki dodatkowym poziomym prętom jest szczególnie polecany jako zabezpieczenie obiektów sportowych.



## Panele

Panele wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości 2500 mm i o różnych wysokościach. Panele są bardzo sztywne i bezpieczne ze względu na zastosowanie podwójnych prętów poziomych. Panele są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia.

Typ	Średnica drutu	
	Poziomy	Pionowy
Nylofor® 2D	2 x 6 mm	5 mm
Nylofor® 2D Super	2 x 8 mm	6 mm

Standardowy wymiar oczka to 200 x 50 mm. Dodatkowo dla wysokości 1030 oraz 2030 mm dostępne oczka: 200 x 100 mm.


## Słupy

Nylofor® 2D dostępny jest z dwoma systemami słupów:



### System słupów Bekafix®

Panele są montowane do bocznej części słupa za pomocą specjalnych złączek wykonanych z poliamidu lub metalu. Spawane słupy o profilu rurowym (70 x 44 mm) w kształcie litery H przykryte są plastikowym kapturkiem.



### System słupów kwadratowych

Panele mocowane są od strony przedniej słupów za pomocą złączek i śrub zabezpieczających. Słupy kwadratowe (60 x 60 x 1,50 mm, 80 x 60 x 2,50 mm) posiadają otwory przystosowane do montażu paneli za pomocą złączek oraz są zakończone plastikowym kapturkiem.

## Bramy

System Nylofor® 2D Super uzupełniają bezpieczne i nowoczesne bramy typu Nylofor® i Robusta®: jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, uchylne lub przesuwne.

## Technologia powlekania

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40g/m<sup>2</sup>). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275g/m<sup>2</sup> z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

## Kolory

Nylofor® 2D i 2D Super – zielony RAL 6005. Nylofor® 2D Super dostępny jest także w wersji ocynkowanej. Inne kolory dostępne na zamówienie.

## SYSTEM NYLOFOR® 2D & 2D SUPER

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli szer. x wys. [mm]	Wysokość słupa [mm]	Profil słupa [mm]	Słupy Bekafix® <sup>(3)</sup>		Słupy kwadratowe	
				Ilość mocowań na słup pośredni i narożny	Ilość mocowań na słup końcowy	Ilość mocowań na słup pośredni i końcowy	Ilość mocowań na słup narożny
1030 <sup>(2)</sup>	2500 x 1030	1500	60 x 60 x 1,50	4	2	3	6
1230	2500 x 1230	1700	60 x 60 x 1,50	4	2	4	8
1430	2500 x 1430	2000	60 x 60 x 1,50	6	3	4	8
1630	2500 x 1630	2200	60 x 60 x 1,50	6	3	5	10
1830	2500 x 1830	2400	60 x 60 x 1,50	8	4	5	10
2030 <sup>(2)</sup>	2500 x 2030	2600	60 x 60 x 1,50	8	4	6	12
2430 <sup>(1)</sup>	2500 x 2430	3200	60 x 60 x 1,50	8	4	7	14

(1) Nie dotyczy Nylofor® 2D (2) Dla Nylofor® 2D Super także oczko 200 x 100 mm (3) Nie dotyczy Nylofor® 2D Super

## BETAFENCE

### Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kotłarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 4062 200

fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.com

Dystrybutor:

