



Panele

Securifor® 3D jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o wysokim stopniu zabezpieczenia i estetycznym wyglądzie.

Securifor® 3D

ZALETY

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Panele wykonane są ze zgrzewanej siatki o małych prostokątnych oczkach. Dzięki dużej średnicy drutu (4 mm) oraz ograniczonej wielkości oczek siatki (12,7 x 76,2 mm) Securifor® 3D gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.

Atrakcyjny wygląd

Profilowanie paneli Securifor® 3D sprawia, że stanowi idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie ważna jest zarówno estetyka, jak i bezpieczeństwo.

Wysoka trwałość

Najnowocześniejsza technologia powlekania Betafence zapewnia bardzo wysoką trwałość.

Dobra widoczność

Pomimo małej wielkości oczek, przejrzystość siatki nie ulega pogorszeniu, gdy patrzymy na ogrodzenie na wprost lub pod kątem. System jest przystosowany do współpracy z systemami dozoru video.

Kompletny system

Składa się z paneli o różnych wysokościach, dostosowanych słupów oraz odpowiedniego systemu mocującego.

Zastosowanie

Securifor® 3D, dzięki połączeniu atrakcyjnego wyglądu i wysokiego poziomu zabezpieczenia jest polecany do grodzienia szkół, obiektów sportowych, szpitali, stacji kolejowych, magazynów oraz obiektów handlowych i przemysłowych.



Panele

Panele wykonane są z ciężkiej siatki zgrzewanej o poziomym profilowaniu.

Szerokość panelu: 2518,6 mm;

Rozmiar oczka: 12,7 x 76,2 mm.

Średnica drutu: 4 mm.

Słupy



Słupy wykonane z profili spawanych.

Profil słupa pośredniego oraz końcowego:

80 x 60 x 2,50 mm.

Profil słupa narożnego:

80 x 80 x 3 mm.

Panele mocowane są do słupów za pomocą ocynkowanych i powleczonych zielonym PVC mocowań oraz śrub

zabezpieczających M8 ze stali nierdzewnej.

Technologia powlekania

Panele wykonane z drutu ocynkowanego (min. 40 g/m²). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Wszystkie elementy wykonuje się ze stali ocynkowanej a następnie malowanej metodą proszkową (minimalna gr. warstwy to 100 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość pokrycia wynosi 275g/m², łącznie z obu stron), zgodnie z normą EN 10326, a następnie malowane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów).

Kolory

Kolor standardowy: zielony RAL 6005

Inne kolory: dostępne na zamówienie.

SYSTEM SECURIFOR® 3D

Wysokość ogrodzenia [mm]	Panele		Słupy pośrednie i końcowe		Słupy narożne	
	Szer. x wys. [mm]	Liczba profilowań na panel	Profil [mm]	Wysokość [mm]	Profil [mm]	Wysokość [mm]
2000	2518,6 x 2010,6	2	80 x 60 x 2,5	2600	80 x 60 x 2,5	2600
2400	2518,6 x 2417,0	3	80 x 60 x 2,5	3100	80 x 60 x 2,5	3100
3000	2518,6 x 3001,2	3	80 x 60 x 2,5	3700	80 x 60 x 2,5	3700

BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kotłarnia, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 4062 200

fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com

www.betafence.com

Dystrybutor:

